

CHAINWAY®



C70

Мобильный компьютер



Android



4G



WiFi



Bluetooth



1D Barcode



2D Barcode



IRIS



NFC



Camera



GPS

Мобильный компьютер Chainway C70 на базе Android 6.0 оснащен мощным четырехъядерным процессором, стабильной беспроводной связью, NFC, 1D или 2D сканером штрих-кодов, функцией распознавания радужной оболочки. Базовый аккумулятор 5000мА обеспечивает 12 часов непрерывной работы. Наиболее оптимальный вариант для использования выездными сотрудниками и в торговых залах.



Мобильный компьютер Chainway C70

Физические характеристики	
Габариты	164x79x14мм
Вес	<242гр
Дисплей	IPS 5,2" 1920x1080pix
Сенсорная панель	Мультисенсорная панель высокой чувствительности распознает мокрые руки, перчатки
Источник питания	li-ion аккумулятор 4000мА режим ожидания 300 часов время непрерывной работы 12 часов время зарядки 2-3 часа
Дополнительные слоты	1 x SIM, 1 x SIM/TF
Интерфейсы	USB 2.0, OTG
Аудио	2 микрофона, динамик
Клавиатура	4 фронтальные клавиши, клавиша питания, 2 клавиши сканирования, 1 многофункциональная клавиша
Датчики	Датчик света, датчик присутствия, вибромотор, акселерометр
Производительность	
Процессор	Cortex-A53 Quad-core 1.3GHz
Память	RAM 2Gb / ROM 16Gb
Расширение до	32 GB MicroSD карта
Операционная среда	
Операционная система	Android 6.0
SDK	Chainway Software Development Kit
Язык программирования	Java
Инструменты	Eclipse / Android Studio
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	-20°C to 50°C
Температура хранения	-40°C to 70°C
Допустимая влажность	5 - 95% без конденсата
Ударостойкость	падение с 1,8м на бетон более 1000 падений
Класс защиты	IP65, до IP67 по спецификации IEC
Устойчивость к статическому напряжению	± 8KV воздушный разряд, ± 4KV проводящий разряд

Характеристики связи	
WLAN	IEEE802.11a/b/g/n, внутренняя антенна
WWAN (европейский стандарт)	2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1900/2100MHz 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B40
WWAN	В зависимости от провайдера страны
Bluetooth	Bluetooth 4.0 (BLE)
Навигация (GNSS)	GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou
Камера	
Фотокамера	13 Мпикс, автофокус, вспышка
Фронтальная камера (опционально)	5 Мпикс
Характеристики сканера (опционально)	
Сканирующий модуль 1D	Zebra SE965 / Honeywell N4313
1D коды	UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2of5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS и др
Сканирующий модуль 2D	Zebra SE4710 /SE4750; Honeywell N6603
2D коды	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: USPostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Dutch Postal (KIX) и др
IRIS (опционально) (распознавание сетчатки галаза)	
Скорость	< 150мс
Дальность	20 - 40см
Вероятность ошибки	1/10000000
* как альтернатива камере	
NFC (опционально)	
Частота	13.56MHz
Протокол	ISO14443A/B,ISO15693,NFC-IP1,NFC-IP2
Поддерживаемые чипы	M1 карты, CPU карты, NFC метки
Радиус действия	2 - 4 см
InfaRed (опционально)	
Частота	38kHz

Аксессуары (в комплекте с мобильным компьютером)



AC адаптер



USB кабель (type-C)

Дополнительные аксессуары:

AC Адаптер



PWR-C7X-5V2A-EU

Адаптер I/P: 100-240V,
O/P: 5V2A, DC используется с
USB кабелем

USB кабель



DC-C7X-TypeC

Micro-USB кабель для
коммуникации и зарядки устройства

Ремешок



SG-C7X-LYD-GY

Ремешек на запястье

SIM-ключ



SIM-TRAY-EJECTOR

Ключ для установки/извлечения
SIM карты

Зарядная стойка



RACK-CC-8

Стойка для зарядки 8 устройств

Бампер



RB-C70-HS

Пластиковый бампер с
налодонным ремешком

Докстанция



CRD-C70-SCC

Используйте с USB (type-C) кабелем

Защитный чехол



SG-C7X-CPH

Защитный чехол с креплением
для ремня